

# Chariot à étais

## DESCRIPTION

Ce chariot permet le déplacement d'étais. Il a été conçu afin d'assurer un stockage et un déplacement des étais en position verticale.

De ce fait, le démontage, déplacement et la remise en œuvre ne demande plus la manutention des étais de position verticale à horizontale.

## CARACTERISTIQUES

**Capacité : 24 étais standards  
CMU : 350 KG**

Largeur de passage : 70cm

Hauteur de passage\* : 200cm

\*pour des étais standard de 170cm

### Equipements :

- ⇒ Deux roues directionnelles freinées Ø150mm (1)
- ⇒ Deux roues fixes Ø200mm (2)
- ⇒ 2 x 2 poignées (3)
- ⇒ Une barre anti-renversement (4)
- ⇒ Maintien deux positions (5)
- ⇒ Finition Galvanisation à chaud



HSE

Amélioration de l'ergonomie (**Troubles musculosquelettiques**) du poste « manutention des étais » en limitant le nombre de manipulation : Les étais sont toujours manipulés en position quasi-verticale.

Ce chariot peut être déplacé à vide à l'aide de la grue élingué sur les poignées.

Le risque de chute d'objet interdit la manutention de ce chariot à la grue avec des étais à l'intérieur.

Des paniers sont disponibles pour cette fonction.