

# OPTIRACK

L'Optirack est un rack de rangement :

- 21 clôtures grillagées de chantier
- 22 pieds de clôture en béton



## Description

L'Optirack est une solution innovante de rack de rangement pour les clôtures grillagées de délimitation de chantier.

Conçu pour faciliter le stockage et le transport, cet équipement robuste et pratique permet d'organiser efficacement jusqu'à 21 clôtures de 3,5 m de longueur ainsi que 22 pieds de clôture en béton.

Disponible en version galvanisée ou peinte avec choix de la couleur selon la norme RAL, l'Optirack allie durabilité et flexibilité.



## Caractéristiques principales

### Capacité de rangement :

- Jusqu'à 21 clôtures (3,5 m de longueur) et 22 pieds en béton.
- Clôture avec tubes verticaux allant jusqu'à 42 mm de diamètre.

### Capacité de charge

- CMU = 1400Kg

### Empilabilité

- Les racks vides s'empilent parfaitement pour une optimisation de l'espace

### Manutention facilitée

- 4 anneaux de levage pour grue et guides fourche pour chariot élévateur

### Supports intégrés

- 8 supports de potelets intermédiaires permettent encore plus de sécurité lors des manutentions.

### Finition

Disponible en version galvanisée ou peinte avec choix du RAL

## Pourquoi le choisir

### Optimisation de l'espace

- Empilable à vide, il permet de réduire l'encombrement dans vos espaces de stockage.

### Facilité de manutention

- Adapté aux grues et chariots élévateurs, il simplifie les opérations de déplacement sur site.

### Robustesse

- Construit pour supporter des charges lourdes et résister aux conditions exigeantes des chantiers.

### Polyvalence

- Compatible avec divers types de clôtures et pieds en béton.

### Esthétique et personnalisation

- Une finition galvanisée ou peinte pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.

## Spécifications techniques

### DIMENSIONNELLES

- Longueur = 3 670mm
- Largeur = 1 200mm
- Hauteur = 350mm
- Poids = 180KG

### MÉCANIQUES

- Matériau : Acier S230
- Montage : pas de montage
- CMU : 1 400Kg

### EQUIPEMENTS

- 4 anneaux de levage
- 2 guides fourche
- 4 supports de potelet intermédiaire

### OPTIONS

- Potelets intermédiaires
- Finition galvanisée pour une résistance optimale à la corrosion.
- Finition peinte avec choix de la couleur RAL pour un marquage

## Applications

- Stockage et transport de clôtures grillagées et pieds en béton pour la délimitation de chantiers.
- Utilisation dans les espaces de stockage temporaires ou permanents.
- Adapté aux entreprises de BTP, fournisseurs de matériel de chantier, et prestataires de location d'équipements.



## Montage et utilisation

### Stockage

- Placez les clôtures de chantier dans les racks jusqu'à la capacité maximale de 21 unités.
- Ajoutez les pieds en béton dans les espaces prévus (22 pieds).




### Manutention

- Soulevez l'Optirack à l'aide des 4 anneaux de levage si une grue est utilisée.
- Utilisez les guides fourche pour une manipulation au chariot élévateur.



### Empilage :

- Empilez les Optiracks vides pour une optimisation maximale de l'espace.



### Entretien :

- Nettoyez régulièrement pour préserver l'état galvanisé ou peint.
- Vérifiez les points de levage et guides fourche avant chaque utilisation pour garantir la sécurité.